

🍄 Difficulté **Facile**
🕒 Durée **30 minute(s)**

Étape 1 - Refoulement à Droite (Vue Extérieur)
Étape 2 - Refoulement à Gauche (Vue Extérieur)
Commentaires

Refolement à Droite (Vue Extérieur)

Voir plan de sortie de câblage dans la notice Moteur

	Cote A
Moteur	400
Moteur + poteau guide	700
Moteur + poteau guide supplémentaire (Si Largeur Tableau > 4000 mm)	1500

Réalisation de la maçonnerie

Profondeurs hors-gel

Exemple pour une fondation réalisée dans le Puy de Dôme à 800m d'altitude : 70cm + (3 tranches de 5cm) = 85cm

Règles de ferrailage

Refolement à Gauche (Vue Extérieure)

Voir plan de sortie de câblage dans la notice Moteur

Refolement à gauche

Refolement = Longueur tableau (P1) + 600mm

Longueur tableau P1 (mm)

Hauteur piler sous chapiteau (mm)

Extérieur

Intérieur

Lancer 50mm minimum (voir autour des piliers)

30 mm

50 mm

200

Cote A

	Cote A
Moteur	400
Moteur + poteau guide	700
Moteur + poteau guide supplémentaire (Si longueur tableau > 4000 mm)	1500

Voir carte des profondeurs hors-gel

3D Schéma de la Fondation

Chainage pour piler

Chainage pour fondation

Extérieur

Intérieur

Ligaturer entre eux tous les fers

Carte des Profondeurs Hors-Gel

Légende

- 40 cm
- 50 cm
- 60 cm
- 70 cm
- 80 cm
- 90 cm

Majorer la profondeur de 5cm par tranche de 200m à partir de 150m d'altitude

Exemple pour une fondation réalisée dans le Puy de Dôme à 800m d'altitude : 70cm + (3 tranches de 5cm) = 85cm

Le plan est la propriété de la société CADIOU INDUSTRIE et ne peut être communiqué ou reproduit sans autorisation