Dans cette notice, vous apprendrez à monter une serrure en applique pour un portail coulissant standard.

Difficulté **Facile** | Durée **10 minute(s)**

Opérations **Poser mon produit** | Personnes **1**

Sommaire

Étape 1 -

Commentaires

Étape 1 -





En Option Pose de la serrure en applique(3/5)

Composants nécessaires			Outil nécessaire
Enjoliveur de cylindre à clipper *Qté 1*	Cylindre *Qté 1*	Vis inox tête fraisée M5x70 *Qté 1*	Tournevis cruciforme

Clippez le cache cylindre

Mettez en place le cylindre



Effectuez le serrage du cylindre à l'aide de la vis inox tête fraisée M5x70

En Option Pose de la serrure en applique(4/5)

Composants nécessaires			Outils nécessaires	
Carré inox *Qté 1*	Plaque de propreté extérieure *Qté 1*	Béquille extérieure Qté 1	Tournevis cruciforme	Clé alène de 3

Mettez en place la plaque de propreté (côté rue) puis effectuez le vissage à l'aide des 2 vis inox tête fraisée



A l'aide de la clé alène, effectuez le vissage de la béquille sur le carré inox puis insérez l'ensemble dans le montant et le bloc serrure

En Option Pose de la serrure en applique(5/5)

Composant nécessaire	Outil nécessaire
Béquille intérieure Qté 1	Clé alène de 3



Insérez la béquille intérieure sur le carré puis effectuez le serrage à l'aide de la clé alène